

BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO



Gr.8

Informacja techniczna

- Charakterystyka:** Jest to kombinacja wosku pszczelego i olejów roślinnych rozpuszczona w węglowodorach z benzyny. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki.
- Zakres zastosowania:** **BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO** jest stosowany przede wszystkim do drewnianych przedmiotów zabytkowych, jak np. stare meble, płaskorzeźby, rami do obrazów. Jest stosowany również do odświeżania zmatowionych starych powłok lakierniczych, gdzie się bardzo dobrze sprawdził. **BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO** odżywia drewno i chroni je przed wysychaniem.
- Podłoża:** Podłoże powinno być suche, czyste, bez pyłu po szlifowaniu, pozbawione żywicy drewno po szlifowaniu lub strukturyzowane.
- Nanoszenie:** **BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO** daje się bardzo łatwo nanosić za pomocą pędzla lub szmatki. Należy pamiętać, żeby wosk nanosić cieniutko i dobrze rozprowadzać na powierzchni drewna. Po naniesieniu wosku pozostawić go aż dobrze naciągnie i dobrze wyschnie przez przynajmniej 24 godziny. Dopiero po upływie tego czasu można wygładzić wzdłuż kierunku wzrostu włókien za pomocą pędzla z włosia końskiego, a następnie za pomocą szmatki trykotowej przepolerować ostatecznie. Ten zabieg można powtórzyć po pewnym czasie jeżeli jest to konieczne. Dla tych co chcą nanosić wosk metodą natryskową mamy płynny **BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO**, który ma te same właściwości.
- Rozcieńczanie:** **BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO** jak i płynny **BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO** są dostarczane w konsystencji gotowej do użytku i nie wolno ich rozcieńczać.
- Czas schnięcia:** **BALSAM Z WOSKU PSZCZELEGO** schnie w temperaturze otoczenia około 24 godziny w zależności od właściwości podłoża.
- Czyszczenie narzędzi:** Za pomocą rozcieńczalnika do lakierów **83586**.
- Uwaga !** *Szmatki nasączone BALSAMEM Z WOSKU PSZCZELEGO należy bezwarunkowo zamykać i przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnym, niepalnym pojemniku. Dostarczać do utylizacji jako odpady specjalne. Istnieje zagrożenie samozapłonem.*
- Czas przechowywania:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu bez ograniczeń. Po każdym otwarciu należy dobrze zamknąć puszkę żeby uniknąć wyschnięcia lub wytrącania wosku.
- Bezpieczeństwo:** Rozp. o mat. nieb.: palny
VbF: A II
RID / ADR: Kl. 3 nr 31c
VBG 23: Przepis o zapobieganiu wypadkom Związku branżowego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczym".
- Proszę pamiętać:** Wyrób i wskazówki zawarte w niniejszej Instrukcji Technicznej odpowiadają dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Instrukcje te nie stanowią zabezpieczenia w myśl prawa i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania obcych produktów z naszymi albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych produktów nie możemy przejmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.

MBH-LACKE GmbH

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

FIRMA LEGIERSKI

Koniaków 172 * 43-474 Koniaków

tel. /033/ 8556434 * faks /033/ 8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.pl