

BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA

Gr.7

Informacja techniczna



Charakterystyka:	BEJCA ANTYCZNA jest to kombinacja specjalnych olejów i precyzyjnie rozdrobnionych pigmentów w rozpuszczalniku. W przypadku BEJC ANTYCZNYCH mamy do czynienia ze specjalnymi bejcami, które powinny zostać każdorazowo dopasowane do odcienia (starości) malowanych mebli. Nie należy ich traktować jako bejce uniwersalne do wszystkiego. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki.
Zakres zastosowania:	BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA może być stosowana tylko w obrębie zabudowy wewnątrz do mebli wypoczynkowych i sypialnych oraz do zabudowy wewnątrz hoteli i restauracji. Nadaje się szczególnie do profilowanych elementów z drewna dębowego, orzechowego, wiśniowego, świerkowego i sosnowego.
Podłoże:	Podłożem mogą być już bejcowane w zasadniczym odcieniu i zagruntowane wstępnie powierzchnie drewna. Do bejcowania nadają się, w zależności od gatunku drewna: Bejca KKB , Bejca do drewna wiśniowego , względnie Bejca PS o Efekte Naturalnym . Nie stosować żadnych bejc typu Rustikal-Lack , ponieważ efekt rustykalny będzie tutaj przeszkadzał.
Nanoszenie:	BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA jest наносzona na bejcowane, zagruntowane wstępnie, szlifowane i starannie odkurzone powierzchnie tylko tam, gdzie jest to wymagane (wzdłuż profili, w pobliżu krawędzi i rogów, na pod frezowaniach i dziurkach po kornikach, itp.). Bejcę tą nanosi się za pomocą pędzla lub szmatki. Po dobrym przeschnięciu bejcy (po upływie około 2 do 3 godzin) wyciera się oczekiwany efekt przy użyciu szmatki zwilżonej PŁYNEM DO SZLIFOWANIA V60 . W zależności od tego jak bardzo nasączymy szmatkę usuniemy mniej lub więcej bejcy. Jeżeli zamierzony efekt został osiągnięty, obrabiana powierzchnia jest zazwyczaj lakierowana. Dalsze ważne informacje znajdują Państwo w instrukcji technicznej "Dziesięć przykazań bejcowania".
Rozcieńczanie:	BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA jest dostarczana w postaci gotowej do użytku i nie powinno się jej rozcieńczać. Do ewentualnego rozjaśnienia można stosować PŁYN DO SZLIFOWANIA V60 . Inne rozcieńczalniki, a w szczególności rozcieńczalniki nitro nie nadają się do tego celu.
Wydajność:	Okolo 5 - 10m ² /l, w bardzo silnej zależności od oczekiwanego efektu.
Czas schnięcia:	Powierzchnie bejcowane za pomocą BEJCY ANTYCZNEJ mogą, przy określonej wprawie być wytarte natychmiast, jednak pozostawia się je do wyschnięcia na okolo 2 - 3 godzin.
Gruntowanie i kolejne powłoki:	Do gruntowania i jako powłoka ostateczna nadają się wszystkie lakiery z naszego programu produkcyjnego z wyjątkiem lakierów rozjaśniających.
Czyszczenie narzędzi:	Narzędzia używane do bejcowania mogą być myte za pomocą Zmywacza Nr 52 lub Środek do czyszczenia pędzli i urządzeń PUG .

Proszę odwrócić na drugą stronę!

MBH-LACKE GmbH

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

FIRMA LEGIERSKI

Koniaków 172 * 43-474 Koniaków

tel. /033/ 8556434 * faks /033/ 8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.pl

BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA



Gr.7

Informacja techniczna

- Wskazówki specjalne:** **ANTYCZNA BEJCA DO WCIERANIA** ma skłonność do osiadania i musi być dobrze mieszana przed i podczas nanoszenia. Przed właściwym bejcowaniem należy bezwarunkowo wykonać bejcowanie próbne na kawałku drewna, które zamierzamy malować. Drewno jest produktem naturalnym i może, w zależności od składu chemicznego i terenów rośnięcia, różnie reagować i wykazywać zmiany barw. W każdym przypadku należy zachować próbkę z bejcowania próbnego. Przy wykonywaniu większych prac należy pamiętać o tym, żeby bejca pochodziła z jednej partii dostawy. Jeżeli jedna partia nie wystarczy na zaplanowany zakres robót, to należy przed bejcowaniem zmieszać ze sobą wszystkie partie. Po otwarciu nowego pojemnika należy zawsze wykonać bejcowanie próbne.
- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu **BEJCA ANTYCZNA DO WCIERANIA** może być przechowywana przez nieograniczony czas.
- Bezpieczeństwo:**
- | | |
|---------------------|---|
| Rozp. o mat. nieb.: | palna |
| VbF: | A II |
| ADR / RID: | Klasa 3 nr 31 c |
| VBG 23: | Przestrzegać przepis o zapobieganiu wypadkom Związku branżowego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczym". |
- Proszę pamiętać:** Produkt i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają dzisiejszemu stanowi nauki i techniki. Instrukcja ta nie stanowi zabezpieczenia w myśl prawa i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania obcych produktów z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych produktów nie możemy przejmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.

MBH-LACKE GmbH

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

FIRMA LEGIERSKI

Koniaków 172 * 43-474 Koniaków

tel. /033/ 8556434 * faks /033/ 8557122 * kom. 0503115721 * e-mail: firma@legierski.pl * www.legierski.pl