

- Charakterystyka:** Jest to kombinacja naturalnych olej, żywic i bezołowiowych substancji suszących. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki.
- Zakres zastosowania:** **Olej Gruntujący** nadaje się do gruntowania gatunków drewna znajdującego się wewnątrz pomieszczeń, które powinny zostać pokryte **Woskiem do natryskiwania na gorąco** lub **Olejem Woskowym Rosnera** jako warstwa końcowa. Jeżeli olejem do gruntowania zostanie naniesionych więcej powłok, to może być on traktowany jako podkład jak również powłoka końcowa.
- Podłoża:** Podłoże powinno być suche, czyste, bez pyłu po szlifowaniu, pozbawione tłuszczu i żywicy drewno szlifowne i strukturyzowane. **Olej Gruntujący** nie nadaje się do drewna bejcowanego.
- Nanoszenie:** **Olej Gruntujący** nanosi się za pomocą miękkiego pędzla lub trykotowej szmatki, cieniutką warstewką na powierzchnię drewna. Po około 10 minutach należy usunąć nadmiar oleju za pomocą trykotowego tamponu.
- Uwaga !** ***Trykotowe tampony i szmatki nasączone olejem do gruntowania należy bezwarunkowo zamykać i przechowywać bez dostępu powietrza w szczelnym, niepalnym pojemniku. Dostarczać do utylizacji jako odpady specjalne.***
- UWAGA !** ***Istnieje bowiem zagrożenie samozapłonem!***
- Rozcieńczanie:** **Olej Gruntujący** jest dostarczany w postaci gotowej do zastosowania i nie wolno go rozcieńczać.
- Wydajność:** około 10 - 12m²/l (w zależności od chłonności podłoża i sposobu nanoszenia).
- Czas schnięcia:** **Olej Gruntujący** jest suchy po upływie około 1 do 2 godzinach w temperaturze pokojowej (20°C / 65% wilgotności względnej), w zależności od naniesionej ilości. Wysycha po około 12 godzinach. Należy zapewnić dopływ odpowiedniej ilości świeżego powietrza.
- Następne powłoki:** Jako następne powłoki zalecamy **Wosk do natryskiwania na gorąco** albo **Olej Woskowy Rosnera**.
- Czyszczenie narzędzi:** Do czyszczenia narzędzi nadaje się **Rozpuszczalnik do lakierów 83586**.
- Czas przechowywania:** **Olej Gruntujący** w oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywany przynajmniej jeden rok.
- Bezpieczeństwo:** Rozp. o mat. nieb.: palny
VbF: A II
ADR / RID: Kl. 3 nr. 31 c
UN- Kod: 1263
VBG 23: Przepis o zapobieganiu wypadkom Związku Branżowego Przemysłu Chemicznego "Praca z materiałami lakierniczymi".
- Proszę pamiętać:** Produkt i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji technicznej odpowiadają dzisiejszej wiedzy nauki i techniki. Instrukcja ta nie stanowi zabezpieczenia w myśl prawa i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania obcych produktów z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych produktów nie możemy przyjmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.