



- Charakterystyka:** **PASTĘ TONUJĄCĄ** stanowią pasty o dużym stężeniu odpornych na działanie światła pigmentów w substancji wiążącej znajdującej uniwersalne zastosowanie. Poprawny wynik stosowania tego produktu zostanie osiągnięty tylko wtedy, gdy są przestrzegane poniższe wskazówki.
- Zakres zastosowania:** Za pomocą **PAST TONUJĄCYCH** - z nielicznymi wyjątkami - poprzez zwykłe zmieszanie z lakierem bezbarwnym z naszego programu produkcyjnego *Lakier kolorowe* daje się uzyskać próbkę lakieru o każdej barwie wg klasyfikacji RAL. Do uzyskiwania lakierów barwnych przez dodawanie **PAST TONUJĄCYCH nie nadają się LAKIERY DD Z GRUPY HERO.**
- Proporcje mieszania:** Przy wytworzeniu barwnych lakierów przez zmieszanie z **PASTAMI TONUJĄCYMI** należy zachować następujące proporcje:
- w przypadku lakierów jednoskładnikowych:
maksymalnie 10 części **PASTY TONUJĄCEJ** na 90 części lakieru.
 - w przypadku lakierów dwuskładnikowych:
 - a) Duo Dur względnie PU - Super
20 części **PASTY TONUJĄCEJ**
80 części lakieru
 - b) Lakier Meblowy PU - Rapid 88
15 części **PASTY TONUJĄCEJ**
85 części lakieru
- Proporcja lakieru do utwardzacza pozostaje nie zmieniona, taka jaką podano przy samym lakierze bezbarwnym.
- Nanoszenie:** Wszystkie **PASTY TONUJĄCE** są ze sobą mieszalne. Dzięki temu jest możliwe uzyskanie prawie każdego odcienia barw według klasyfikacji RAL lub wzoru farby. W przypadku użycia lakierów PU (Lakier do mebli DUO - DUR, PU- Super, Lakier do mebli PU - Rapid 88) najpierw miesza się lakier macierzysty z **PASTĄ TONUJĄCĄ**, dopiero po tym dodaje się utwardzacza w tej samej proporcji jak do czystego lakieru. Chcąc uzyskać jednorodną mieszaninę musimy stosować intensywne mieszanie.
- Wskazówki specjalne:** W przypadku dodania większych ilości **PASTY TONUJĄCEJ** niż podano w instrukcji musimy liczyć się z uszkodzeniami powierzchni, opóźnieniem schnięcia, kruchością i innymi wadami. Wybór lakieru bezbarwnego i koniecznego gruntowania zależy od materiału nośnika i przewidywanego obciążenia powłoki.
- Przechowywanie:** **PASTY TONUJĄCE** w oryginalnie zamkniętym opakowaniu mogą być przechowywane przez czas nieograniczony.
- Bezpieczeństwo:** Rozp. o mat. nieb.: palny
VbF: -
ADR / RID: -
VBG 23: Przepis o zapobieganiu wypadkom Związku branżowego przemysłu chemicznego "Praca z materiałami lakierniczym".
- Proszę pamiętać:** Produkt i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji odpowiadają dzisiejszej wiedzy nauki i techniki. Instrukcje te nie stanowią zabezpieczenia w myśl prawa i nie zwalniają użytkownika z obowiązku wykonania własnych kontroli i prób przed zastosowaniem naszych produktów ze względu na to, że istnieje duża ilość czynników mogących mieć wpływ na efekt końcowy. W przypadku mieszania obcych produktów z naszymi, albo przy jednoczesnym stosowaniu naszych i obcych produktów nie możemy przyjmować zobowiązań gwarancyjnych za wynik malowania i za właściwości powierzchni po bejcowaniu i/lub po lakierowaniu.